КП140-300-004

Перв. примен | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.



Обозначение	l, мм
КП140-300-004	75
-01	78

Rz40 √(√)

Модуль	m	10
Число зубьев	z	26
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения исходного контура	x	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	9-В
Длина общей нормали	w	$77{,}44^{-0{,}24}_{-0{,}38}$
Делительный диаметр	d	260
Постоянная хорда зуба	$\bar{S}_c$	13,87
Высота до постоянной хорды зуба	$\bar{h}_c$	7,476

1. Гр. IV - КП35 ОСТ 5.9125-84.
2. Поверхн. зубьев h1...2,5, 42...46HRCэ..
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14; h14, $\pm\frac{IT14}{2}$.
4. * Размер для справок.
5. ** Выполнить по шаблону с сопрягаемой детали.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КП140-300-004			
Разраб.					Колесо зубчатое	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						И	2,7	1:2
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.					Сталь 40Х-а ГОСТ 4543-71			
Утв.								